

## IPEwifi V3

### WLAN-Gateway für IPETRONIK Datenlogger M-LOG V3

- Datenübertragung in WLAN-Netzen
- Access-Point für Android-Display-Systeme mit IPEmotion App
- FTP-Datenübertragung von M-LOG V3
- Konfiguration über IPEmotion
- 3 LEDs zur Betriebsstatus Anzeige
- Kompaktes Aluminium-Druckgussgehäuse



<b>Gerät</b>	
Spannungsversorgung	9 ... 36 VDC
Leistungsaufnahme, typisch	1.5 W
Arbeitstemperaturbereich	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperaturbereich	-50 ... 95 °C (-67 ... 203 °F)
IP-Schutzart	IP 54 (ISO 20653 - 2013)
Relative Luftfeuchtigkeit	5 ... 95 %
Abmessungen	B126 mm x H50 mm x T25 mm (4.96 in x 1.97 in x 0.98 in)
Gewicht	165 g (0.36 lb)
Gehäusematerial	Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet
Status-LED	Orange: WiFi-Verbindung aktiv
Status-LED	Orange: LAN-Verbindung aktiv
Status-LED	Grün: Versorgung / betriebsbereit
<b>Zubehör</b>	
Systemkabel	620-614 LOG ETH Kabel COMgate 620-036 M-LOG-PR05 ETH Kabel RJ45,Büschel
Antenne	IPE-ANT-011 IPE-ANT-004
<b>Kommunikation</b>	
WiFi	2.4 GHz (WiFi 802.11 b/g/n)
WiFi-Stecker	SMA Buchse für externe Antennen