

Mikrofoneingang mit Trigger und Summer über USB-A

- Datenlogger Zubehör
- Triggertaste beleuchtet zur freien Belegung
- Status-LED rot für die Audioaufnahme
- Status-LED gelb zur freien Belegung
- RGB LED "rot" Powerup, "blau" Messung aktiv, "rot/blau" Postprozess, "grün" zur freien Belegung
- Summer zur Alarmierung und freien Belegung
- Mikrofon zur Sprachaufzeichnung
- Helligkeitssensor zur LED Intensitätsregelung



Gerät	
Spannungsversorgung	5 VDC
Arbeitstemperaturbereich	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperaturbereich	-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
IP-Schutzart	IP 54 (ISO 20653 - 2013)
Abmessungen	B54 mm x H76 mm x T22 mm (2.13 in x 2.99 in x 0.87 in)
Gewicht	100 g (0.22 lb)
Gehäusematerial	ASA+PC (UL 94 V-0), schwarz
Zubehör	
Systemkabel	IPE-ZUK-183 USB 3.0 Verlängerung USB-CAB-1-050 USB 2.0 Verlängerung USB-CAB-2-050 USB2.0 2-fach Verlängerung